

Avtomatske varovalke

Avtomatska varovalka: 1 polna
Napetost: 240 V
Tok: 10 A, 16 A ali 20 A
Mehanska vzdržljivost: min. 6000 vklopov

Art-28202: 10 A, 1 polna

Art-28203: 16 A, 1 polna

Art-28204: 20 A, 1 polna



Zaščitna stikala

Napetost: 240 V / 415 V AC
Tok I_n: 25 A ali 40 A
I_{Δn}: 30 mA
Čas izklopa: do 0,1 s

Art-28205: 2-4 polna, 30 mA, 25 A

Art-28207: 2-4 polna, 30 mA, 40 A

Art-31270: 2-4 polna, 300 mA, 25 A

Art-31272: 2-4 polna, 300 mA, 40 A

Art-31273: 2-4 polna, 500 mA, 25 A



Vrstne sponke

Vrstne sponke se pritrdi na nosilno letev, služijo za povezavo kabla in ostalih prevodnikov. Na voljo so različne dimenzije presekov vodnika vrstnih sponk:

Art-28208: 2,5 mm²


Art-28209: 4 mm²

Art-28210: 6 mm²

Art-28211: 10 mm²

Art-28212: 16 mm²

Art-28213: 35 mm²



Končne ploščice


Pritrdi se jih na vrstne sponke, služijo za zaščito pred dotikom visoke napetosti.

Art-28214: 2.5/35

Art-28215: 4/35, 6/35, 10/35

Art-28218: 16/35

Art-28219: 35/35



Končna pritrdilka

Končno pritrdilko se pritrdi na nosilno letev, služijo pa za pritrditev vrstnih sponk.

Art-28206

