



Brezšumni splakovalnik





1
Splakovalnik se napolni. Voda v splakovalniku in sifonu narašča.



2
Med procesom polnjenja se v sifonu zaradi fizikalnih zakonov oblikuje trdna zračna blazina, kot kaže puščica na zgornji sliki. Spodnji pritisk vodnega stolpca in zračne blazine narašča tako kot nivo vode v splakovalniku in ustvarja stabilno stanje.



3
Z odprtjem zračnega ventila (na tipki) zračna blazina izgine in splakovanje se začne.



4
Vsebina splakovalnika izteče skozi sifon in se ponovno napolni skozi polnilni ventil.



5
Dvojni sifon je zavrt v spiralo. S to zankasto tehnologijo prihranimo prostor in zagotovimo optimalno splakovanje.



Glavna značilnost novega MEPA splakovalnika je dolga življenjska doba. Spiralni sifon, ki deluje tudi kot iztočna pipa, ne potrebuje dodatnega vzdrževanja. Nima nosilnih delov ali tesnil pod vodo.

Običajna kapaciteta Sanicontrol-a R11 je 6/3 litrov. Maksimalen volumen je 9 litrov.



- zvočna izolacija: 19 dB(A) za prostore, ki potrebujejo zvočno zaščito
- hitra in enostavna namestitvev
- minimalna splakovalna količina: 3 litri
- univerzalna uporabnost: za vsak standarden WC s kakršnokoli kvaliteto vode
- splakovalna količina vode se enostavno prilagodi s premikom zaklopa znotraj splakovalnika

Enostavne stilske tipke

MEPAsky

- enostavna uporaba
- start/stop ali enojna splakovalna tehnika
- na voljo v 21 barvah

MEPAsun

- okolju prijazna plastika
- start/stop ali dvojna splakovalna tehnika
- na voljo v 21 barvah

MEPAstar

- zaščita pred vandalizmom
- start/stop ali dvojna splakovalna tehnika
- na voljo v štirih barvah



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 11, 4226 Žiri, Slovenija
tel.: 04 518 44 44 fax: 04 518 44 00
www.ika.si e-mail: info@ika.si