

OTG50SLSIM

gorenje
Life Simplified

tlačni



Dvojna protikorozijska zaščita



Električna potopna grela



Basic



Ker vemo, kaj delamo



ECO CARE, ker nam ni vseeno



Evropska kakovost



Zaščita pred pregrevanjem

Vrsta grelnika: **tlačni**

Profil rabe: **M**

Energijski razred: **C**

Poraba električne energije v 24 urah: **6,69 kWh**

Volumen: **49,1 l**

Število odjemnih mest: **2 ali več**

Način vgradnje: **Vertikalno na steno**

Delovni tlak: **6 bar**

Material kotla: **Kotel iz jeklene emajlirane pločevine**

Zaščitna anoda: **Magnezijeva anoda**

Regulacija temperature: **Elektromehanska**

Temperaturno območje: **15-75°C**

Nastavitev proti zmrzovanju: **Da**

Signalna lučka - delovanje električnega grelca: **Da**

Stopnja zaščite ohišja: **IP24**

Število električnih grelcev: **1**

Priključna moč: **2.000 W**

Napetost: **230 V**

Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna montaža: **0,89 kWh/24**

Mere (Š×V×G): **42 × 69 × 44,5 cm**

Mere embalaranega izdelka (Š×V×G): **48 × 81 × 49 cm**

Neto teža: **24 kg**

Bruto teža: **26 kg**

Šifra: **347062**

EAN koda: **3838942741135**



<https://www.gorenje.si/product/347062>