

GB500R

gorenje
Life Simplified

tlačni



Visokokakovostna izolacija



Dvojna protikorozijska zaščita



Indirektna cevna zračna grela



Digital



Ker vemo, kaj delamo



ECO CARE, ker nam ni vseeno



Evropska kakovost



Zaščita pred suhim vklopom

Vrsta grelnika: **tlačni**

Profil rabe: **M**

Energijski razred: **C**

Poraba električne energije v 24 urah: **6,61 kWh**

Volumen: **47 l**

Število odjemnih mest: **2 ali več**

Način vgradnje: **Vertikalno na steno, horizontalno na tla**

Delovni tlak: **6 bar**

Material kotla: **Kotel iz jeklene emajlirane pločevine**

Zaščitna anoda: **Magnezijeva anoda**

Regulacija temperature: **elektronski**

Termometer: **Elektronski termometer**

Nastavitev proti zmrzovanju: **Da**

Signalna lučka - delovanje električnega grelca: **Da**

Stopnja zaščite ohišja: **IP24**

Število električnih grelcev: **2**

Priključna moč: **2.000 W**

Napetost: **230 V**

Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna montaža: **1 kWh/24**

Mere (Š×V×G): **50 × 59 × 50,7 cm**

Mere embaliranega izdelka (Š×V×G): **60 × 68,5 × 60 cm**

Neto teža: **27 kg**

Bruto teža: **30 kg**

Nazivni tok varovalke: **10 A**

Šifra: **492351**

EAN koda: **3838942039874**



<https://www.gorenje.si/product/492351>



Zaščita pred pregrevanjem



Zaščita pred legionelo